

## CERTIFICADO DE PRODUCTO Mobiliario de Colectividades

**SOLICITANTE:** **GRUPO FORMA 5, S.L.U.**  
C/ Acueducto, 12-14  
Pol. Ind. Carretera de la Isla  
41700 DOS HERMANAS (Sevilla)

**Nº CERTIFICADO:** 0103244

**SERIE:** **CYL**

**PRODUCTO:** Puff.

**REFERENCIAS INCLUIDAS EN EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:**  
Ver anexo.

**PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:**

|            | PROCEDIMIENTO  | ESPECIFICACIÓN                                  |
|------------|--|---|
| Puff       | UNE-EN 1022:2019   | UNE-EN 16139:2013/vc 2015<br>Nivel de ensayo L1 |
| Materiales | Especificaciones técnicas establecidas por TECNALIA y citadas en el anexo técnico. |   |

**SISTEMA DE CERTIFICACIÓN:**

- Inspección inicial del sistema de producción y control del fabricante.
- Ensayo inicial del tipo del producto.
- Vigilancia, supervisión y evaluación periódica del sistema de calidad.
- Ensayos periódicos por muestreo, de materias primas tomadas en fábrica.
- Ensayos periódicos por muestreo, de productos acabados.

*Los ensayos realizados para cumplimentar este esquema de certificación han sido realizados en los laboratorios de TECNALIA, laboratorios acreditados por ENAC según se establece (entre otros) en el expediente nº4/LE024.*

**Fecha de entrada de vigor:** 13.12.2019  
**Fecha de actualización:** 21.07.2023  
**Válido hasta:** 24.07.2026

Nº serie: 010324402-E

Carlos Nazabal Alsua  
Director Gerente

La presente certificación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retiradas por TECNALIA R&I CERTIFICACION.  
El estado de vigencia puede confirmarse mediante consulta en [www.tecnaliacertificacion.com](http://www.tecnaliacertificacion.com)

## ANEXO CERTIFICADO DE PRODUCTO nº:0103244

### Especificaciones de producto

|   |  |
|---|--|
| Altura / Altura zócalo /Altura espuma (cm): | 48 / 3,5 / 44,5.   |
| Diámetro total / diámetro zócalo (cm):      | 43 / 41.   |
| Materiales*:                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Interior de tablero aglomerado de espesor 16 mm, espuma de poliuretano de densidad 40 Kg/m<sup>3</sup> recubierto con fibra.</li><li>- Zócalo de MDF lacado de 30 mm de espesor.</li><li>- Tapicerías.</li></ul> |