

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Mobiliario de Oficina

Nº Certificado: 0103255

Concedido a:

GRUPO FORMA 5, S.L.U.
C/ Acueducto, 12-14 – Pol. Ind. Carretera de la Isla
41700 Dos Hermanas (Sevilla)

Para los siguientes productos: **Mesas Operativas: BLOK, F25, HEXA, LETS WORK, LOGOS, M10, NEO, SKALA, TIMBER, V30, VEKTOR, ZAMA y ZAMA NEXT**
Mesas de Reuniones: BALEO, DRONE y TIMBER.
Mesas de Colectividades: CLASS, LETS MEET, MUVIT y TRAVEL.

Cumpliendo con los requisitos necesarios para ser certificado conforme a las siguientes normas, y a las especificaciones recogidas en los reglamentos técnicos RT01 y RT13:

- UNE-EN 527-1:2011 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y escritorios. Parte 1: Dimensiones
- UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.
- UNE-EN 15372:2024 Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.

Los ensayos realizados para cumplimentar este esquema de certificación han sido realizados en los laboratorios de TECNALIA, laboratorios acreditados por ENAC según se establece (entre otros) en el expediente nº4/LE024.

Sistema de certificación:

- Inspección inicial del sistema de producción y control del fabricante.
- Ensayo inicial del tipo del producto.
- Vigilancia, supervisión y evaluación periódica del sistema de producción y control del fabricante.
- Ensayos periódicos por muestreo, de materias primas tomadas en fábrica.

Fecha de entrada de vigor: 19/06/2015
Fecha de actualización: 13/05/2026
Válido hasta: 24/07/2029
Nº Serie: 010325500-E

CERTINALIA
tecnaia group
Firmado digitalmente
por 15966973M CARLOS
MANUEL NAZABAL (R:
B20991220)
Carlos Nazabal Alsua
Director Gerente

La presente certificación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retiradas por CERTINALIA, S.L.U.
El estado de vigencia puede confirmarse mediante consulta en www.certinalia.com.

ANEXO

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Mobiliario de Oficina

Nº Certificado: 0103255

SERIE	ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
BALEO	– Mesas redondas medias. (Diámetro 600/700/800/900/1000/1200/1400/1600 mm y Altura 740 mm). – Mesas redondas altas (Diámetro 900/1000 mm y Altura 1100 mm). – Mesas cuadradas medias. (Longitud 600x600 / 700x700 / 800x800 / 900x900 / 1000x1000 / 1200x1200 / 1400x1400 mm y Altura 740 mm). – Mesas cuadradas altas (Longitud 900x900 / 1000x1000 mm y Altura 1100 mm). – Mesas rectangulares medias. (Dimensiones 2000x1000 / 2200x1200 / 2400x1200 / 2600x1200 / 2800x1400 mm y Altura 740 mm). – Mesas rectangulares altas (Longitud 2000/2200/2400/2600/2800mm, Fondo 900/1100 y Altura 1100mm). – Mesa elíptica media (Dimensiones: 2400x1400 mm y Altura 740 mm). – Mesas tonel medias (Dimensiones: 2000x1000 / 2200x1200mm y Altura 740 mm). – Mesas tonel medias (Dimensiones: 2400x1200 / 2600x1200 / 2800x1400 y Altura 740 cm). Tablero de partículas de 23 mm de espesor, revestido con madera natural de roble europeo o acabado lacado en un solo color. Base de polietileno rotomoldeado disponible en dos alturas, H740 y H1100 mm, y en cuatro diámetros: 38, 47, 50 y 62 cm. Nivel de ensayo 2 (general).
BLOK	– Mesas operativas rectangulares (Longitud 1000/1200/1400/1800 mm, Fondo 600/800 y Altura 740 mm). Encimera y pedestales de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor con canto de 2 mm de espesor. Faldón estructural de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor con canto de 0,5 mm de espesor.
CLASS	– Mesas de formación rectangulares (Longitud 1000/1200/1400/1800 mm, Fondo 600 mm y Altura 740 mm). Tablero de partículas bilaminado de 19 mm o 25 mm de espesor con canto de 2 mm de espesor. Nivel de ensayo 3 (severo).
DRONE	– Mesas de reuniones cuadradas (Longitud 1600x1600 mm y Altura 740 mm). – Mesas de reuniones rectangulares (Longitud 2100mm Fondo 1000mm y Altura 740 mm). Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 25 mm de espesor con canto de 2 mm de espesor. Estructura formada por columna de tubo de acero de Ø80 mm y espesor 3 mm y pies de apoyo de tubos estructurales de acero 50x30 mm y espesor 1,5 mm. Nivel de ensayo 2 (general).
F25	– Mesas operativas rectangulares (Longitud 1200/1400/1600/1800/2000 mm, Fondo 670/800 mm y Altura 740 mm) Tablero de partículas bilaminado de 19 mm o 25 mm de espesor con canto de 2 mm de espesor. Pórticos de tubo cuadrado de acero (50x50x2 mm). Acabado pintura epoxi.
HEXA	– Mesas operativas rectangulares fijas. (Longitud 1200/1400/1600/1800/2000 mm, Fondo 800/900 mm y Altura 740 mm). – Mesas operativas bench (Longitud 1200/1400/1600/1800 mm, Fondo 1600 mm y Altura 740 mm). Tablero bilaminado espesor 30 mm, bastidor de tubo de acero rectangular 70x40x1,5 mm, patas de aluminio de sección hexagonal irregular continua con caras de 34 mm.

ANEXO

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Mobiliario de Oficina

Nº Certificado: 0103255

SERIE	ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
LETS MEET	- Mesas de colectividades rectangulares. (Longitud 1200/1400/1600/1800 mm, Fondo 600 mm y Altura 990 mm). - Mesas de colectividades redondas. (Diámetro 800mm y Altura 420.5/740/980.9/1100mm). Tablero de partículas bilaminado de 19 mm de espesor con canto de 2 mm de espesor. Estructura de columnas de tubo redondo de acero de 60 mm de diámetro y 3 mm de espesor y apoyos realizados en inyección de aluminio con niveladores en polipropileno y travesaño inferior de tubo de acero de 50x30 mm. Nivel de ensayo 2 (general).
LETS WORK	Mesas operativas rectangulares. (Longitud 1200/1400/1600/1800 mm, Fondo 800 mm y Altura 740 mm). Tablero de partículas bilaminado de 25 mm de espesor con canto de 2 mm de espesor. Estructura fija realizada en varilla maciza de acero de Ø 11 mm acabado pintura epoxi
LOGOS	Mesas operativas rectangulares. (Longitud 1200/1400/1600/1800 mm, Fondo 670/800 mm y Altura 740 mm). Tablero de partículas bilaminado de 19 mm o 25 mm de espesor con canto de 2 mm de espesor. Estructura compuesta por columna trapezoidal de 79x35 mm en acero laminado en frío de 1,5 mm de espesor y dos vigas de acero laminado en frío de 30x30x1,5 mm de espesor. Acabado pintura epoxi.
M10	Mesas operativas rectangulares. (Longitud 1200/1400/1600/1800/2000 mm, Fondo 800/900 mm y Altura 740 mm). Tablero de partículas melamínico de 25 mm de espesor con canto de 2 mm de espesor. Pórticos de tubo semioval 60 x 30 x 2 mm y vigas de acero de 60x30x1,5 mm. Acabado pintura epoxi.
MUVIT	Mesas de colectividades fijas o móviles. (Longitud 1400/1600/1800/2000 mm, Fondo 600/800 mm y Altura 740/1050,6 mm). Tablero de partículas melamínico de 25 mm de espesor con canto de 2 mm de espesor. Estructura compuesta por viga de tubo redondo de acero (40 x 1,5 mm), curvado, con radio fijo de 70 mm y acabado en pintura epoxi. Altura de pórticos 740/1050 mm. Ruedas de diámetro 75 mm
NEO	Mesas operativas rectangulares. (Longitud 1200/1400/1600/1800 mm, Fondo 800 mm y Altura 740 mm). Tablero de partículas melamínico de 25 mm de espesor con canto de 2 mm de espesor. Estructura compuesta por pedestales metálicos de chapa de acero de 1,2 mm de espesor y viga de acero de 2 mm de espesor. Acabado pintura epoxi.
SKALA	- Mesas operativas regulables en altura con sistema eléctrico. (Longitud 1200/1400/1600/1800 mm, Fondo 800 mm y Altura rango 620-1270 mm). Tablero de partículas bilaminado de 19 mm de espesor con canto de 2 mm de espesor. - Estructura compuesta por soporte de mesa de tubo de acero de 50x30x1,5 mm y chapa plegada de 3 mm, y pedestales con columnas de regulación de altura electrificadas con dimensiones máximas de 80 x 50 mm

Fecha de entrada de vigor: 19/06/2015
 Fecha de actualización: 13/05/2026
 Válido hasta: 24/07/2029
 Nº Serie: 010325500-E

ANEXO

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Mobiliario de Oficina

Nº Certificado: 0103255

SERIE	ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
TIMBER	– Mesas operativas (Longitud 1400/1600x800/2000 mm, Fondo 880/900 y Altura 740 mm). – Mesas bench (Longitud 1400,1600,1800,2800/1400, 3200/1600 y 3600/1800 mm, Fondo 780/1600 y Altura 740 mm). Tablero de partículas melamínico de 30 mm de espesor con canto de 2 mm de espesor. Estructura compuesta por pórticos de tubo de acero de 60x30x2mm y patas de madera maciza barnizada. – Mesas de reunión redondas apoyo 3 patas (Diámetro 800/1200 mm y Altura 740 mm). – Mesas de reunión rectangulares (Longitud 2100/2400 mm, Fondo 1200 mm y Altura 740 mm). – Mesas de reunión rectangulares de dos tapas (Longitud 2800 mm, Fondo 1200 mm y Altura 740 mm). – Mesas altas rectangulares (Longitud 1400/1600 mm Fondo 600mm y Altura 1100 mm). Estructura compuesta por columna de tubo de acero de Ø80 mm y espesor 3 mm, travesaños de tubo de acero 50x30 mm y espesor 1,5 mm, y pies de aluminio. Nivel de ensayo 2 (general).
TRAVEL	– Mesas abatibles (Longitud 1200/1400/1600/1800 mm, Fondo 800 mm y Altura 740 mm). Tablero de partículas bilaminado de 19 mm de espesor con canto de 2 mm de espesor. Estructura compuesta por columna de aluminio extrusionado de 2,5 mm de espesor y pedestal en forma de "T" invertida de 4mm de espesor. Con ruedas o niveladores de polipropileno. Nivel de ensayo 2 (general).
V30	– Mesas operativas rectangulares (Longitud 1200/1400/1600/1800 mm, Fondo 800 mm y Altura 740 mm). Tablero de partículas bilaminado de 30 mm de espesor con canto de 2 mm de espesor. Estructura compuesta por pórticos de tubo de acero de 60x30x2 mm y vigas de 60x3x1,5 mm. Acabado pintura epoxi.
VEKTOR	– Mesas de dirección (Longitud 1950 mm, Fondo 1000 mm y Altura 740 mm). Tablero de partículas de 23 mm de espesor recubierto de chapa de madera natural con canto de 1 mm de espesor. Estructura compuesta por pórticos tipo Aro de tubo de acero de 60x30x2 mm. Acabado pintura epoxi.
ZAMA	– Mesas operativas rectangulares (Longitud 1000/1200/1400/1600/1800 mm, Fondo 600/800 mm y Altura 740 mm). Tablero de partículas bilaminado de 19mm o 25 mm de espesor con canto de 2 mm de espesor. Estructura compuesta por patas de tubo cuadrado de acero 50x50x1,5 mm de espesor con travesaño de 50x30x2 mm. Acabado pintura epoxi.
ZAMA NEXT	– Mesas operativas rectangulares (Longitud 1000/1200/1400/1600/1800 mm, Fondo 600/800 mm y Altura 740 mm). Tablero de partículas bilaminado de 30 mm de espesor con canto de 2 mm de espesor. Estructura monoviga compuesta por viga soporte de tubo de acero de 70x40x1,5 mm y patas de tubo cuadrado de acero 50x50x1,5 mm de espesor con travesaño de 50x30x2 mm. Acabado pintura epoxi.

Fecha de entrada de vigor: 19/06/2015

Fecha de actualización: 13/05/2026

Válido hasta: 24/07/2029

Nº Serie: 010325500-E