

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Mobiliario de Oficina

Nº Certificado: 0103259

Concedido a:

GRUPO FORMA 5, S.L.U.
C/ Acueducto, 12-14 – Pol. Ind. Carretera de la Isla
41700 Dos Hermanas (Sevilla)

Para los siguientes productos: **Paneles: NORAY y PANEL SYSTEMS.**

Cumpliendo con los requisitos necesarios para ser certificado conforme a las siguientes normas, y a las especificaciones recogidas en el reglamento técnico RT01:

- UNE-EN 1023-1:1996 Mobiliario de oficina. Biombos. Parte 1: Dimensiones.
- UNE-EN 1023-2:2001 Mobiliario de oficina. Biombos. Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica.
- UNE-EN 1023-3:2001 Mobiliario de oficina. Biombos. Parte 3: Métodos de ensayo

Los ensayos realizados para cumplimentar este esquema de certificación han sido realizados en los laboratorios de TECNALIA, laboratorios acreditados por ENAC según se establece (entre otros) en el expediente nº4/LE024.

Sistema de certificación:

- Inspección inicial del sistema de producción y control del fabricante.
- Ensayo inicial del tipo del producto.
- Vigilancia, supervisión y evaluación periódica del sistema de producción y control del fabricante.
- Ensayos periódicos por muestreo, de materias primas tomadas en fábrica.

Fecha de entrada de vigor: 19/06/2015

Fecha de actualización: 13/05/2026

Válido hasta: 24/07/2029

Nº Serie: 010325900-E

CERTINALIA
tecnalia group

Firmado digitalmente
por 15966973M CARLOS
MANUEL NAZABAL (R:
B20991220)

Carlos Nazabal Alsua
Director Gerente

La presente certificación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retiradas por CERTINALIA, S.L.U.
El estado de vigencia puede confirmarse mediante consulta en www.certinalia.com.

ANEXO

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Mobiliario de Oficina

Nº Certificado: 0103259

SERIE	ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
NORAY	Dimensiones: – Anchura (cm): 65, 80, 100, 120 y 135 – Altura (cm): 110, 140, 160 y 180 Composición: – Interior: tablero de melamina de 16 mm. – Exterior: espuma de 5 mm de espesor tapizada. Apoyo al suelo: pies de aluminio con conteras o ruedas.
PANEL SYSTEMS	Paneles desmontables para composiciones de anchos 56, 60, 67, 80, 100 y 120 cm y altos 110, 135, 160 y 185 cm. Estructura compuesta por perfiles de extrusión de aluminio sección 80 x 25 mm, con pintura epoxi. Tipos de paneles: – Paneles bilaminados: con tablero de partículas y recubrimiento melamínico de 10 mm de espesor. Canto termofusionado de 1.2 mm de espesor. – Paneles tapizados: tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 10 mm de espesor y tapizado en tela de diferentes acabados. Tipos de pie: – Pie estructural de inyección de aluminio con nivelador integral y regulación exterior. – Pie plano en chapa laminada de 5 mm pintada en epoxi. Tapas de mesas de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor con canto de 2 mm de espesor, y estantes de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor con canto de 1,2 mm de espesor (<i>carga máxima admisible 30kg</i>).

Fecha de entrada de vigor: 19/06/2015

Fecha de actualización: 13/05/2026

Válido hasta: 24/07/2029

Nº Serie: 010325900-E